

Multimedia Electronics

**Welcome to
The Digital Future.**

دارای مشخصات
واقعی مطابق
با استاندارد
صدا و سیما

HDMI

ECO
ENERGY
SAVING



DVB T



دستگاه گیرنده کانال های تلویزیونی دیجیتال
Digital Terrestrial HDTV Receiver

۲ سال

۱ سال گارانتی کامل
+ ۱ سال گارانتی قابل افزایش



Key Features :

- Support HDTV reception
- High sensitivity of reception signal
- Support PVR function for recording on USB device
- Support photo formats : BMP,JPG,JPEG,PNG (with rotation)
- Support audio formats : MP3,M4A(AAC),WMA
- Support video formats : MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.264,AVI,MPG, DAT,VOB,DIVX,MOV,MKV,MJPEG,TS,TRP,3GP,MP4
- Updating software by USB and OTA supported
- Support timeshift function
- Support recording live TV and playing another channel
- 9 TV channel pictures display
- Schedule recording (once,daily and weekly) with auto power on/off
- Zoom function
- Persian teletext and subtitle
- Electronic program guide(EPG)

مشخصات اصلی :

- قابلیت پخش تصویر با کیفیت HD
- حساسیت بالا در دریافت سیگنالهای تلویزیونی دیجیتال
- دارای قابلیت PVR (ضبط برنامه) بر روی دستگاه USB
- پشتیبانی از فرمت عکس : BMP,JPG,JPEG,PNG (با قابلیت چرخش)
- پشتیبانی از فرمت صدا : MP3,M4A(AAC),WMA
- پشتیبانی از فرمت تصویر : MPEG1,MPEG2,MPEG4,H.264,AVI,MPG, DAT,VOB,DIVX,MOV,MKV,MJPEG,TS,TRP,3GP,MP4
- امکان ارتقاء نرم افزار از طریق USB و یا دریافت از آنتن (OTA)
- قابلیت شیفت زمانی
- قابلیت ضبط و پخش همزمان شبکه دیگر
- نمایش ۹ تصویر از کانالهای تلویزیونی در یک صفحه
- برنامه زمانبندی روشن و خاموش شدن دستگاه و ضبط برنامه ها بصورت یک مرتبه ای ، روزانه و هفتگی
- نمایش تصویر با قابلیت بزرگنمایی
- نمایش تله تکست و زیرنویس فارسی
- راهنمای الکترونیکی برنامه EPG



FTS3200B (Order No. : 317002)

TUNER

Input connector	75 ohm IEC 60169-2 female with Loop connector
Frequency range	VHF (174-230MHz), UHF (470-862 MHz)
Digital signal input level	-85 ~ -20dBm (64QAM, FEC=2/3, GI=1/8, C/N=17.1dB) @ 600MHz -85 ~ -20dBm (16QAM, FEC=3/4, GI=1/8, C/N=13 dB) @ 600MHz
Tuner bandwidth	7 and 8 MHz

CHANNEL DECODING

Standard	ETSI EN 300 744
Demodulation	COFDM (QPSK, 16QAM,64QAM) 2K and 8K

A/V DECODER

Standard	ISO/IEC 13818
Video decoding	MPEG-2 SD/HD (MP@ML and MP@HL (up to 15Mb/sec) MPEG-4 P.10 (H.264/AVC SD/HD)HP@L4.1
Aspect ratio	4:3 , 16:9
Video resolution	576i , 576p , 720p , 1080i
Audio decoding	MPEG-1 layer I & layer II , MPEG-2 layer I & II , MPEG-4 HE-AAC v2 (AAC+)

CONNECTIONS

Video connectors	HDMI 1.3, RCA, Component
Audio connectors	4xRCA, S/PDIF
USB	2xUSB2.0 (1 in rear and 1 in front panel)

GENERAL SPECIFICATION

Power supply	90-245 V AC @ 50/60 Hz
Power consumption	Operating ≤ 8 w, standby ≤ 2 w
Unit dimensions	260 x 200 x 43 mm

Remote Control Unit (RCU3200B)



Battery



HDMI Cable 1.3 (FHC1500)



AV Cable (FAC1500)